



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Bosch Professional GDS 18V-300 Akku-Drehschlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019D8200

Listenpreis CHF 279.00

**Fuxpreis CHF 223.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 20%)

### Beschreibung

Bürstenloser Schlagschrauber mit starkem Anzugsmoment von 300 Nm

- Hohes Drehmoment (bis 300 Nm), kompakt, leicht, kabellos: Leistungsstärke und Flexibilität für hervorragende Ergebnisse
- Bürstenloser Motor sorgt für Leistungsstärke, lange Laufzeiten und eine hohe Werkzeuglebensdauer
- Auto Bolt Release (ABR) schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodus automatisch aus, um ein Herunterfallen der Mutter zu verhindern

Boschs bürstenloser GDS 18V-300 Professional Schlagschrauber bietet eine kraftvolle Leistung. Dieses kabellose 18V-Werkzeug liefert ein kraftvolles Anzugsmoment bis 300 Nm und verfügt über ein kompaktes und leichtes Design. Es bietet eine starke Leistung und Flexibilität mit hervorragenden Ergebnissen. Sein bürstenloser Motor sorgt für Leistungsstärke, lange Laufzeiten und eine hohe Werkzeuglebensdauer – ideal für eine umfangreiche Verwendung des Werkzeugs. Um ein Herunterfallen der Mutter zu verhindern, ist es mit Auto Bolt Release (ABR) ausgestattet. Diese Funktion schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodus automatisch aus. Die 1/2"-Werkzeugaufnahme wird mit Reibring und Stiftloch geliefert. Der Reibring dient einfachen Steckschlüsselwechseln, während das Stiftloch verwendet werden kann, um den Steckschlüssel zu sichern, damit er nicht unbeabsichtigt herunterfällt. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-2.400 U/min
- Drehmoment, max. 300 Nm
- Schlagzahl 0-3.400 bpm
- Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant-Reibring + Nebenloch
- Schrauben-Ø M 10 – M 18
- Werkzeugabmessungen (Breite) 64 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge) 163 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 246 mm
- Gewicht exkl. Akku 1.3 kg

