



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Festool PLANEX LHS 2-M 225 EQ Langhalsschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 577355

**Fuxpreis CHF 1'349.00**

inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Der Allrounder für eure Schleifarbeiten an Wand und Decke.

Der PLANEX M ist der Allrounder unter unseren Langhalsschleifern. Aus der Transporttasche auspacken, anschalten und loslegen. Mit der exzentrischen Schleifbewegung erzielt ihr dabei hochwertige Oberflächen im Wand- und Deckenbereich. Für ermüdungsarme Schleifarbeiten an Wand und Decke sorgt die regulierbare Ansaugung – zur Entlastung von Armen und Rücken. Die Arbeitslänge von 1,4 m ist dabei ideal für alle Standardraumhöhen. Mit dem praktischen T-Griff ist sogar eine erhöhte Reichweite möglich.

- Perfekte Oberflächenqualität: Exzentrische Schleifbewegung für eine hochwertige und riefenfreie Oberfläche
- Leichter arbeiten: Regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke
- Gut aufgeräumt: Einfach und sicher in der Tragetasche transportieren
- Ideale Länge: Mit 1,4 m die optimale Arbeitslänge bei Standardraumhöhen
- Größere Höhe erreichen: Praktischer T-Griff für erhöhte Reichweite
- Robust und langlebig: Langlebige Qualitätskomponenten und bürstenloser EC-TEC Motor
- Staubarmes Schleifen: Hervorragende Staubabsaugung in Kombination mit dem Absaugmobil CT 36 E AC-PLANEX
- Abgestimmtes Schleifsystem: Das Schleifmittel GRANAT ermöglicht höchste Oberflächenqualität und staubarmes Schleifen



### Anwendungsschwerpunkte

- Schleifen von Decken und Wänden
- Bearbeiten von Trockenbauspachtel, Gipsputz, Dispersionsspachtel

### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl Exzenterbewegung 5 000 - 8 500 min<sup>-1</sup>
- Schleifhub 4.00 mm
- Auswechselbarer Schleifteller Ø 220.00 mm
- Schleifmittel Ø 225.00 mm
- Länge 1.40 m
- Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm
- Gewicht inkl. Zubehör 8.0 kg
- Gewicht ohne Zubehör 4.0 kg

## **Standard-Ausrüstung**

- Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
- plug it-Netzkabel (4 m)
- Schlauchclip SC-LHS 2 225
- Schleifteller Ø 220 mm inklusive Interface-Pad
- StickFix Schleifscheibe Ø 225 mm STF D225/128 P180
- Transporttasche LHS 2-M 225-BAG